

# ULTRAPROBE®

Accessoires



## DHC Geluidsisolerende koptelefoon

Er zijn twee modellen. Beide vervullen of overtreffen ANSI specificaties en OSHA standaards met meer dan 23 dB geluidsdemping. DHC-2 heeft een hoofdbeugel om de koptelefoon over de oren te houden, terwijl de DHC-2HH voor gebruik met een helm is. De DHC-2HH is standaarduitrusting voor Ultraprobe® modellen behalve model 100.



## LRM Langeafstandsmodule

Een uniek ontwikkelde parabolische microfoon, die u lekkages en elektrische ontladingen op afstand laat detecteren. De LRM verdubbelt de detectieafstand van de standaard scanmodules.

Ultraprobe® 550, 2000: **LRM-2**

Ultraprobe® 3000: **LRM-3**

Ultraprobe® 9000 & 10,000: **LRM-9/10**



## UWC Ultrasonische geluidsgolfconcentrator

Verdubbel de detectieafstand van de standaard scanmodules ruimschoots met deze uiterst gevoelige en richtbare paraboolschotel. De UWC gebruikt zeven omvormers om een zeer nauwkeurige precisie te bereiken met een 5° ontvangstveld. Detectieafstand: 34 bar (5 psi) door 0,127 mm (0.008") opening op een afstand van 30.48 m (100 ft.).

Ultraprobe® 550, 2000: **UWC-2000**

Ultraprobe® 9000 & 10,000: **UWC-9/10**



## HTS Houderzet

Draag uw Ultraprobe® aan uw gordel en houdt uw handen vrij. Zorg ervoor dat u de juiste houderzet voor uw Ultraprobe® model bestelt.

Ultraprobe® 100: **HTS-1**

Ultraprobe® 201: **HTS-201**

Ultraprobe® 550, 2000, 9000: **HTS-2**

Ultraprobe® 3000: **HTS-3**

Ultraprobe® 10,000: **HTS-10**



## RAS/RAM Afstandssensor

Wanneer toegankelijkheid een probleem is, zoals wanneer een motor in een afgesloten ruimte staat of een inspectiepunt op een moeilijk te bereiken plaats is, is RAS/RAM het antwoord. Monteer de RAS sensor bij het inspectiepunt en verleg een kabel naar de plaats waar de RAM (Afstandsmodule) kan worden geplaatst. Bij inspectie sluit u de RAM op uw Ultraprobe® aan en bekijkt of slaat de informatie op.

Ultraprobe® 550, 2000: **RAS-2**

Ultraprobe® 9000 & 10,000: **RAS-9/10**



## CFM Korteafstandsmodule

Verbetert lekdetectie van kleine lekkages en negatieve druk (vacuüm) lekkages. Ontwikkeld voor inspectie op korte afstand. De ontvangstkamer focuseert alle lage akoestische energie direct naar de omvormer met weinig energieverlies.

Ultraprobe® 550, 2000: **CFM-2**

Ultraprobe® 9000 & 10,000: **CFM-9/10**



### RAS-MT

Maakt gebruik van een magnetisch bij een inspectiepunt te bevestigen omvormer met een kabel, die aan een Ultraprobe® aangesloten kan worden. Ideaal voor lagerinspecties en moeilijk toegankelijke inspectiepunten.

- Ultraprobe® 550: **RAS-MT-2 (+RAM)**
- Ultraprobe® 2000: **RAS-MT-2 (+RAM)**
- Ultraprobe® 3000: **RAS-MT-3 (+RAM)**
- Ultraprobe® 9000: **RAS-MT-9 (+RAM)**
- Ultraprobe® 10,000: **RAS-MT-10 (+RAM)**



### Drukluhtlekkagelabel

Een drie-delig lekkagelabelsysteem voor uw drukluhtlekkage-onderzoeken.  
 Deel 1: Lekkagepositiemarkering  
 Deel 2: Lekkagegegevens, inclusief relevante testgegevens. Gebruik dit om gegevens als referentie vast te leggen en als werkopdracht.  
 Deel 3: Reparatielabel, om de reparatie te documenteren en om er zeker van te zijn, dat deze juist uitgevoerd is.

### MP-BNC-2 Miniphone naar BNC connector

Sluit een Ultraprobe® aan op de meeste opnameapparatuur, laptop computers en vibratieanalyseapparatuur.

### UE EXC Afgeschermd kabel

Sluit het ene uiteinde aan op een Ultraprobe® en het andere op een van de uitwisselbare modules om uw bereik te vergroten. De standaard lengte is 2.4m.

- Ultraprobe® 100: **EXC-1**
- Ultraprobe® 550, 2000: **EXC-2**
- Ultraprobe® 3000: **EXC-3**
- Ultraprobe® 9000 & 10,000: **EXC-9/10**

### UE X2 Adapter

Laadt een accu op buiten de pistoolenheid. Aansluitbaar op de standaard Ultraprobe® BCH pistooloplader en op de accu.

### Nylon afdekking voor Zero Halliburton draagtassen

Bescherm uw draagtas tegen krassen en deuken.

- Ultraprobe® 2000, 9000: **CC-UPZH-2S**
- Ultraprobe® 3000: **CC-UPZH-2S**
- Ultraprobe® 10,000: **CC-UPZH-10S**

### Y-Splitter

Past in de koptelefoonaansluiting en sluit ofwel twee koptelefoons of een koptelefoon en een audio- of vibratiekabel gelijktijdig aan.



### Flexibel telescoop scan- en contactmodule

Verkrijg toegang tot plaatsen die moeilijk te bereiken zijn. De telescoopfunctie van de module geeft u een verlengbare reikwijdte. Verkrijgbaar als contact- of scantype.



### WTG2SP Buisgewinde Warble Tone generator

1" NPT mannelijk gewinde aansluiting met adapters voor 3/4" en 1/2" vrouwelijke aansluiting, geluidsniveau-instellingsdraaiknop, oplaadbare Ni-cad accu's.

### FMTG-1991 Multidirectionele toongenerator

Met vier omvormers wordt een 360° patroon van ultrasonische geluidsuitstraling bereikt. Zuignapbevestiging (magnetische bevestiging optioneel). Oplaadbare Ni-cad accu's.



### WTG-1 Ultrasonische Warble Tone generator

De standaard toongenerator met twee geluidsniveauposities: laag en hoog. In stand hoog worden tot 4000 cubic feet ononderbroken ruimte bereikt. Oplaadbare Ni-cad accu's.



UE Systems Europe • Ninaberlaan 83 • 7447 AC Hellendoorn • The Netherlands  
 T: +31(0)548-659011 • F: +31(0)548-659010 • E: info@uesystems.com [www.uesystems.com](http://www.uesystems.com)